

Hunter 200 New 2021

Общие данные

Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный с балансирным валом, принудительного воздушного и масляного охлаждения. Тип: GY-6
 Объем двигателя 200сс. Мощность 16л/с при 7500 об/мин. Зажигание электронное CDI.
 Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, Объем бака 4,7 л.
 Трансмиссия: полноценный ременной вариатор с реверсом.
 Запуск - элетрический starter, инерционный starter. Аккумулятор 12В 7 А/ч,
 Цепной привод: 530я цепь с ручным и автоматическим натяжителем.
 Подвеска на шаровых опорах с пресс масленками. Амортизаторы гидравлические с регулировкой жесткости пружин.
 Основные фары светодиодные с линзами + Светодиодный ободок "ангельские глазки"+ дневные ходовые огни.
 Статическая грузоподъемность 200 кг. Максимальная скорость 70 км/ч.

Опции	Hunter 200 New	Lux	Premium
Двигатель			
Двигатель 1P63QMK с балансирным валом	+	+	+
Электрический starter	-	+	+
Ручной инерционный starter	+	+	+
Принудительное воздушное охлаждение двигателя	+	+	+
Масляный радиатор охлаждения двигателя	+	+	+
Рама и навесные агрегаты			
Защита маятника	+	+	+
Передний багажник	+	+	+
Передний отбойник	+	+	+
Задний багажник	-	+	+
Защита ручек	-	+	+
Прицепное устройство (фаркоп)	-	+	+
Ограничитель скорости	+	+	+
Спинка пассажира.	-	+	+
Колеса, шины и привод			
Усиленная 530я цепь.	+	+	+
Стальные штампованные диски с декоративной накладкой R10	+	+	-
Литые диски R10	-	-	+
Внедорожные шины передние 23x7-R10	+	+	+
Внедорожные шины задние 22x10-R10	+	+	+
Тормоза			
Армированные тормозные шланги	+	+	+
Задние дисковые гидравлические тормоза	+	+	+
Передние дисковые гидравлические тормоза.	+	+	+
Усиленный кронштейн заднего тормозного супорта	+	+	+
Электрика			
Звуковой сигнал	-	+	+
Аккумулятор 12В 9А/Ч	+	+	+
Розетка 5 вольт. (USB порт)	-	+	+
Подогрев ручек	-	-	+
Линзованные светодиодные фары с ободками "Ангельские глазки"	+	+	+
Дополнительный свет. LED балка.	-	-	+
Задний фонарь и стопсигнал светодиодный.	+	+	+
Полноцветная панель приборов	+	+	+

комплектация	Hunter 200 New	LUX	Premium
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1640/1150/820	1640/1150/820	1640/1150/820
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1800/1120/1160	1800/1120/1160	1800/1120/1160
дорожный просвет (мм)	270	270	270
высота по седлу (мм)	800	800	800
сухая масса, коробка (кг)	214	217,5	215
сухая масса, сборный (кг)	186	189,5	187
максимальная скорость (км/ч)	70	70	70
максимальная нагрузка (кг)	200	200	200
колесная база (мм)	1250	1250	1250