

ATV Classic New		
Общие данные		
Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный, воздушного охлаждения, без балансирующего вала.		
Объем двигателя 120 см ³ . Мощность 9,5 л/с при 6500 об/мин.. Зажигание электронное CDI.		
Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, топливный бак пластиковый 3,0 л		
Трансмиссия: автоматическая с реверсом. Привод задний, цепной, усиленная цепь 428		
Запуск - электрический стартер. Аккумулятор 12В 4 А/ч.		
Амортизаторы передние/задние пружинные, гидравлические, с регулировкой жесткости.		
Подвеска передняя не зависимая, 2-х рычажная, шкворневая, 2 амортизатора. Подвеска задняя маятниковая с моно амортизатором.		
Глушитель алюминиевый с дополнительным шумоподавлением.		
Основное освещение: линзованные фары.		
Статическая грузоподъемность 100 кг. Максимальная скорость 60 км/ч		
Опции	Classic 8 New	Classic 8+ New
Двигатель		
Модель двигателя 153FMI без балансирующего вала	+	+
Электрический стартер	+	+
Ручной инерционный стартер	-	-
Рама и навесные агрегаты		
Передний багажник	+	+
Задний багажник	+	+
Защита ручек	+	+
Зеркала заднего вида	-	+
Автоматический натяжитель цепи	+	+
Ограничитель скорости	+	+
Колеса, шины и привод		
Стальные, штампованные диски R8	+	+
Шины передние 19x7 R8	+	+
Шины задние 18x9,5 R8	+	+
Тормоза		
Передние тормоза дисковые, гидравлические	-	+
Передние тормоза барабанные, механические	+	-
Задние тормоза дисковые, гидравлические	+	+
Тормозные шланги армированные, передние	-	+
Тормозные шланги армированные, задние	+	+
Электрика		
Автозапуск с дистанционным контролем	+	+
Звуковой сигнал	+	+
Цифровая панель приборов	-	+
Счетчик мото часов	+	-
Подогрев ручек	-	+
Дополнительное светодиодное освещение, LED балка 18 Ватт	-	+
Зарядное устройство для АКБ	+	+
Задний стоп-сигнал	+	+
Чехол аварийной установки двигателя	+	+
Аккумулятор 12В 4 А/ч	+	+

комплектация	Classic 8 New	Classic 8+ New
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1330/770/640	1330/770/640
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1450/960/1020	1450/960/1020
дорожный просвет (мм)	200	200
высота от подножки до сидения (мм)	440	440
сухая масса, коробка (кг)	118	118
сухая масса, сборный (кг)	105	105
максимальная скорость (км/ч)	60	60
максимальная нагрузка (кг)	100	100
колесная база (мм)	960	960